スタイリッシュＣＣＤカメラ　AT-4010

Alter+ SECURITY SYSTEM

http://www.alterplus.jp

セキュリティをおしゃれでスマートに。

品名　：AT-4010
価格　：オープンプライス
JAN：4560270960023

外観を壊さずにインテリア感覚で設置。
これからの時代にフィットした新しいカメラをご紹介します。



●マシンカットボディ陽極クロム仕上げ

マシンカットアルミボディに陽極クロム処理を施し、貴金属のような質感を持つスタイリッシュカメラに仕上げました。外観を壊さずインテリアのように設置できます。また、ボディに陽極処理をかけることで従来よりも高い耐久性を確保しました。

●全天候型防水構造ＩＰ６７

雨天時など、厳しい状況下でも実用に耐える防水性も追及。独自の密閉構造でＩＥＣ規格のＩＰ６７に相当する防水性を確保。過酷な状況下でも確実に映像を捉えることが出来ます。

※テスト時、３０分の水没試験をクリア。水没した状態でのご使用はご遠慮ください。

●ニーズの多い夜間監視に対応、赤外線投光２５ｍ

ＡＴ-４０１０は夜間の監視でも優れたポテンシャルを発揮します。最もニーズの多い夜間の屋外監視に威力を発揮する長距離赤外線投光２５ｍを実現。独自の新回路設計で従来の赤外線投光の２倍以上の投光距離を確保しました。

※ＬＥＤサイズ５φ×１８個の場合で比較

●カラーＣＣＤ搭載。鮮明でリアルな映像

ＳＯＮＹ製２５万画素カラーＣＣＤモジュールを採用。
よりきれいで鮮明な映像を再現できるようになりました。肉眼で見ている様なリアルな映像を映し出します、

※写真はすべてイメージです。　※夜間、赤外線撮影時の撮影距離は撮影条件により異なってくる場合があります

▌カメラの接続方法▐

一般のＴＶ＆ビデオに接続してお使い頂けます。



▌夜間撮影について▐

・カメラを使用中に周囲が暗くなると、センサーが働き自動的に赤外線が照射され、夜間撮影モードに切り替わります。

・本機は18個の赤外線LEDが内蔵されており、夜間撮影時は実用で最大約25m、周囲自然光が0.5LUX以下の非常に暗い場所では約20～25mの距離で撮影が可能です。

・夜間撮影時は周囲の障害物など、環境によって撮影範囲が異なります。

実際の夜間撮影映像

▌製 品 仕 様▐

撮像素子	1/3型カラーCCD
有効画素数	約25万画素
レンズ	F2.0:6mm
水平画角	約53度
水平解像度	380TVライン
赤外線LED	5φ18個
赤外線LEDONレベル	0.1Lux
赤外線投光距離	約25m
映像出力端子	RCAピンプラグ
映像出力	コンポジット 1.0Vp-p 75Ω
同期方式	内部同期
シャッターコントロール	自動
ホワイトバランス	自動
S/N比	50dB
最低被写体照度	0.1Lux(赤外線ON時 0Lux)
保護等級	IP67
電源	ACアダプター(付属)
電源入力端子	DC電源ジャック
電源電圧	DC12V
消費電流	90mA(赤外線OFF時) 250mA(赤外線ON時)
動作温度範囲	-10～＋45℃
外形寸法	Φ52×79(D)mm
質量	約320g

▌パッケージ内容▐

AT-4010本体 ・・・・・・・・・・・・・・・ ×1
接続ケーブル(約20m) ・・・・・・・・・ ×1
専用ACアダプター ・・・・・・・・・・・・ ×1
自己融着テープ ・・・・・・・・・・・・・・ ×1
取付け用ネジセット ・・・・・・・・・・・・ ×1
取扱説明書(保証書含む) ・・・・・・・ ×1
取付スタンド ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ×1

その他のご注意

●昼間撮影について：直射日光や強い光があたる場所、背景に空がよく映る場所、人物の背景が白い場所では、被写体の映像が映りづらくなります。また、撮影環境や被写体の材質などによって、実際に目に見える色とは異なって映ることがあります。●夜間の赤外線撮影について：赤外線照射時は白黒映像になり、赤外線の届く範囲が撮影されます。その際画面に白いもやの様なものが見える場合がございますがカメラの特性上のものですのであらかじめご了承ください。●設置場所について：本線品は保護等級ＩＰ６７の防水仕様となっています。直接水がかかる場所や水に濡れた状態でもお使い頂けますが水没した状態でのご使用はおやめください。故障の原因となります。●動作温度範囲について：動作温度範囲は－１０℃～＋４５℃です。高温多湿・直射日光などの環境ではご使用をお避けください。●その他注意事項：本製品は犯罪防止器具ではございません。本製品の動作の正常・異常にかかわらず、犯罪・事故が発生した場合の損害について当社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。●カタログ上の記載内容について：カタログ記載商品の仕様及び外観は、予告なく変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。カタログの写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なることがあります。

お買い求めは当店へ

▌発 売 元▐

株式会社 キャロットシステムズ
〒229-1131
神奈川県相模原市西橋本1-16-18
TEL：042-775-2266

このカタログの記載内容は2006年10月現在のものです。